

SpeedTrak™ Slim Swing

超薄型ウイングゲートで、 スペースを有効活用

Slim Swing は、クリアなアクリル素材の自動扉を装備した、軽快なルックスのスリムでコンパクトなゲートです。

そのすっきりとしたデザイン設計により、スペースを広く取ることができ、日常的に頻繁に使用するゲート通過を、スピーディーにストレスのないものにします。

必要な物はすべて Slim Swing に内蔵されているため、簡単に設置できる上、オプションで色やパネルのサイズを選ぶことができるため、既存のデザインにも無理なく合わせるすることができます。

美しさと安全性とを融合させた新しいレベルのセキュリティ対策を、Slim Swing が叶えます。

I Slim Swingの特徴 I

- 歩道の幅を広く取ることが可能 (ADA compliant)
- シンプルで簡単な設置
- テールゲートの探知
- 安全検知センサー
- スピーディーな通過
- 遠隔操作
- カスタマイズ可能なオプション



		Slim Swing
モデル名	SpeedTrak™ SW-33	
本体寸法 (W x H x D)	3.3" x 35.4" x (72.4" ~ 調整可能) / (84 x 900 mm x (1840 mm ~ 調整可能)	
スループット	25 ~ 50 人 / 分 (認識種別 & 自動ドアモード)	
動き	自動化パネルスウィング	
通路の寸法	21.7" ~ 39.4" 調整可能 / 55 mm ~ 1000 mm	
パネルの高さ	47.2" x 70.9" 調整可能 / 1200 mm ~ 1800 mm	
オープン/クローズスピード	スタンダード通路	0.5 sec ~ 調整可能
	ワイド通路	0.8 sec ~ 調整可能
方向	双方向性	
イン/アウトウェイ	近接優位性によるオートスイッチング	
近接センサー	3.9" ~ 78.7" 調整可能 / 10 cm ~ 2 m	
リーダー	含まれておりません(ユーザーカスタマイズ)	
主な素材	本体	アルミニウム, ステンレススチール, スチール etc.
	パネル	強化コートポリカーボネート, アクリル酸樹脂もしくは強化ガラス
仕上げ	アルマイト加工アルミニウム	
電源	AC 110 ~ 220V, 50 / 60Hz	
モード	ノーマルクローズ, ノーマルオープン	
遠隔による管理	M.W.C.	イーサネット経由
	遠隔操作	ワイヤレスのキーフォブリモートコントローラーまたは有線ボタンアレーキーボード経由
テールゲーティング	保護機能あり	
ディスプレイ	ビクトグラム & シンボルインジケーター	
	システムステータスディスプレイ設定のためのLCD	
音響	音による通知	
安全性	システムダウン	フェールセーフ/フェールセキユア選択可能
	パワーダウン	手動による開閉可能
	ショックアブソーピング	スピード制御を加速することにより
	緊急停止	人や物の感知により
メカニカルロック	機能あり	
動作温度	32° ~ 113 ° F / 0° ~ 45 ° C	
動作湿度	5% ~ 95%	
各種認証	UL, CE, FCC, KCC	
接続	イーサネット, RS-485, RS-232	
特許	特許申請中	

ロックダイナミクス株式会社

〒286-0201 千葉県富里市日吉台2-4-3 成田コリンス1F

TEL : 0476-36-7537 FAX : 0476-36-7538

東京オフィス : 千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館9F