

商品番号：DB500A

ドロップボルト電気錠

停電時：自動解錠



<仕様>
 寸法 長さ：192mm 幅：25mm 奥行：37mm
 重量 0.74kg
 電圧 12VDC
 消費電流 130mA(待機時) 960mA(作動時)
 開錠時間 0, 3, 6, 9秒

*外観図：P15

商品番号：DB500B

ドロップボルト電気錠

停電時：自動施錠



<仕様>
 寸法 長さ：192mm 幅：25mm 奥行：37mm
 重量 0.74kg
 電圧 12V
 消費電流 130mA(待機時) 960mA(作動時)
 開錠時間 0, 3, 6, 9秒

*外観図：P15

商品番号：DB500C

ドロップボルト電気錠

停電時：自動解錠・自動施錠 切替
非常時：キーで解錠



<仕様>
 寸法 長さ：210mm 幅：25mm
 奥行：42mm
 重量 1.0kg
 電圧 12V
 消費電流 130mA(待機時) 960mA(作動時)
 開錠時間 0, 3, 6, 9秒

*外観図：P15

商品番号：DB500I

ドロップボルト電気錠

停電時：自動解錠




<仕様>
 寸法 長さ：150mm 幅：24mm 高さ：36mm
 重量 1.06kg
 電圧 12V
 消費電流 130mA(待機時) 960mA(作動時)
 解錠時間 0, 3, 6, 9秒

*外観図：P15

商品番号：EM60

小型電磁石錠



<仕様>
 磁力 60kg(120Lbs)
 寸法 長さ：80mm 幅：39mm 高さ：24.5mm
 重量 0.6kg
 電圧 12V
 消費電流 12V/120mA

商品番号：MIWA-AUT

通電時施錠解錠切替型電気錠



■仕様
 バックセット(mm) 76・100
 ケース深さ(mm) 104・128
 スパースィング(mm) 95

詳しくはMIWAロックのカタログを参照ください

AUTモードなら制御盤無しでEC2000やE5000で動かせます。

- ・AUT (A) (通電時解錠を選択)：停電時は施錠します。
- ・AUR (A) (通電時施錠を選択)：停電時は解錠します。

商品番号：MIWA-AL3M

本締モーター施錠型電気錠



BAN-BS1 / MM-CTL を使用

詳しくはMIWAロックのカタログを参照ください

■仕様
 バックセット(mm) 38・51・64
 ケース深さ(mm) 59・72・85
 扉厚可能範囲(mm) 33~42・42~50・50~58・58~66

商品番号：MIWA-ALA

LAと同一切欠電気錠



詳しくはMIWAロックのカタログを参照ください

■仕様
 バックセット(mm) 64
 ケース深さ(mm) 95
 スパースィング(mm) 80
 扉厚可能範囲(mm) 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66